Sessole in acciaio inox 18/8

Istruzioni d'uso, sicurezza, pulizia e manutenzione · sessole tonde, tutte le misure

Importatore: Euro Satip Srl, Via Nicomede Bianchi 109, 10146 Torino · info@dariorasero.com · +39 011 74 92 922



LEGGERE PRIMA DELL'USO

Leggere queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per tutta la vita del prodotto. Fanno parte delle istruzioni anche le «Avvertenze generali e condizioni di utilizzo» (dariorasero.com).

1. MODALITÀ D'USO

Prelievo, dosaggio e campionamento di alimenti solidi o liquidi, con contatto breve. Impieghi tecnici (laboratori, farmaceutica, cosmetica) solo con sessole riservate e separate da quelle per alimenti; la compatibilità dell'acciaio inox 18/8 con la sostanza la verifica l'utilizzatore.

USO NON CONSENTITO

- A lungo in salamoie, soluzioni saline concentrate o prodotti a base di cloro.
- Su fiamma o piastra.
- Come leva o martello.
- Prima per sostanze non alimentari e poi per alimenti.

2. USO E PULIZIA

- Lavare e asciugare la sessola **prima del primo uso, a fine turno e a ogni cambio di prodotto**.
- Tra un prelievo e l'altro non lasciare la sessola dentro il prodotto: riporla su un supporto pulito.
- Con prodotti molto caldi o molto freddi usare guanti adatti.
- Lavare a mano con acqua calda e detergente neutro, risciacquare e asciugare subito, oppure in **lavastoviglie**: a fine ciclo togliere la sessola e asciugarla, senza lasciarla umida nella macchina. Non usare candeggina o altri prodotti a base di cloro, acido muriatico, pagliette o spazzole in ferro, abrasivi.
- Se il piano di autocontrollo prevede la sanificazione, usare prodotti compatibili con l'acciaio inox, senza cloro, e risciacquare.

3. CONTROLLO, CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Sostituire la sessola se deformata, con bordo ammaccato o tagliente, o con vaiolatura (vedere la nota). Conservarla pulita e asciutta, separata dalle sessole usate per altre sostanze. A fine vita: raccolta dei metalli.

NOTA – RUGGINE SULL'ACCIAIO INOX

- L'acciaio inox è protetto da un sottile strato invisibile che si riforma da solo all'aria: resiste alla ruggine, ma non ne è immune.
- **Ruggine superficiale** (macchie arancioni): non è l'acciaio inox che arrugginisce, ma particelle di ferro comune depositate sulla sessola da pagliette, spazzole, utensili in ferro o acqua con residui ferrosi. Si toglie con un detergente specifico per acciaio inox o a base di acido citrico o fosforico e una spugna non abrasiva; poi risciacquare con cura e asciugare.
- **Vaiolatura** (puntini scuri o piccoli crateri): la causano cloro, sale e salamoie lasciati a contatto, acqua stagnante. Il danno è permanente: nei crateri restano residui difficili da pulire e la sessola va sostituita.
- **Per prevenirla**: lavare e asciugare subito dopo l'uso; non lasciare la sessola nel sale, in liquidi salati o in ammollo; tenerla separata da utensili in ferro.

4. CONTATTO CON ALIMENTI (MOCA)

La sessola è interamente destinata al contatto con gli alimenti, per contatto breve e ripetuto; non è destinata a conservazione o cottura. La dichiarazione di conformità è inviata con la conferma di spedizione.

Garanzia, responsabilità, obblighi dell'utilizzatore professionale, tracciabilità e segnalazioni: vedere le «Avvertenze generali e condizioni di utilizzo» pubblicate su dariorasero.com. In caso di discrepanza tra le versioni linguistiche fa fede la versione italiana.